





**TERAMO-5.1**

**TERAMO-5.2**

**TERAMO-5.3**


## TERAMO-V

### EN

The CITIZEN LED 17W/21W Architectural Lighting offers efficient and versatile lighting solutions with LED power ranging from 17W to 21W and system power between 20W to 25W. It delivers LED output from 1836lm to 2150lm, with system output between 1120lm to 1549lm. The fixture is available with beam angles of 15°, 24°, 36°, and 60°, and operates with a drive of 34V at 500mA to 600mA. The standard CCT range is from 2700K to 6000K, with 3000K as the default. Rated IP20 and IP54, CRI > 90, it supports On/Off, DALI, 0/1-10V, and TRIAC control, with white and black front rings. It also offers various lens options for IP20 and IP54 protection; such as E01 honeycomb louver, E02 spread, E03 diffusion and E04 clear lenses.

### IT

L'illuminazione architettonica CITIZEN LED 17W/21W offre soluzioni di illuminazione efficienti e versatili con potenze LED che vanno da 17W a 21W e potenze di sistema tra 20W e 25W. Fornisce un'uscita LED da 1836 lm a 2150 lm, con un'uscita del sistema compresa tra 1120 lm e 1549 lm. L'apparecchio è disponibile con angoli di emissione di 15°, 24°, 36° e 60° e funziona con un azionamento di 34 V da 500 mA a 600 mA. La gamma CCT standard va da 2700K a 6000K, con 3000K come impostazione predefinita. Grado di protezione IP20 e IP54, CRI > 90, supporta il controllo On/Off, DALI, 0/1-10V e TRIAC, con anelli frontali bianchi e neri. Offre inoltre varie opzioni di lenti per la protezione IP20 e IP54; come la feritoia a nido d'ape E01, la diffusione E02, la diffusione E03 e le lenti trasparenti E04.

Reference: System Power - Output Lumen - Delivered Lumen - Beam Angle

<b>TERAMO-5.1</b>	<b>C699</b>	20W - 1836lm - 1183lm - 15°	<b>C700</b>	20W - 1836lm - 1322lm - 24°	<b>C701</b>	20W - 1836lm - 1244lm - 36°	<b>C702</b>	20W - 1836lm - 1120lm - 60°
	<b>C703</b>	25W - 2150lm - 1386lm - 15°	<b>C704</b>	25W - 2569lm - 1162lm - 15°	<b>C705</b>	25W - 2150lm - 1549lm - 24°	<b>C706</b>	25W - 2150lm - 1457lm - 36°
	<b>C707</b>	25W - 2150lm - 1402lm - 60°						
<b>TERAMO-5.2</b>	<b>C708</b>	25W - 2569lm - 1592lm - 24°	<b>C709</b>	25W - 2569lm - 1610lm - 36°	<b>C710</b>	30W - 2941lm - 2115lm - 15°	<b>C711</b>	30W - 2941lm - 1911lm - 24°
	<b>C712</b>	30W - 2941lm - 1932lm - 36°						
<b>TERAMO-5.3</b>	<b>C713</b>	25W - 2569lm - 1838lm - 15°	<b>C714</b>	25W - 2569lm - 1908lm - 24°	<b>C715</b>	25W - 2569lm - 1718lm - 36°	<b>C716</b>	25W - 2569lm - 1800lm - 12x40°
	<b>C717</b>	25W - 2569lm - 1826lm - 20x40°	<b>C718</b>	30W - 2941lm - 2220lm - 15°	<b>C719</b>	30W - 2941lm - 2096lm - 24°	<b>C720</b>	30W - 2941lm - 2160lm - 36°
	<b>C721</b>	30W - 2941lm - 2192lm - 12x40°	<b>C722</b>	30W - 2941lm - 2212lm - 20x40°				

Finish	CCT/CRI		IP	Dim		Emergency	Colour (Reflector)
W - WHITE	K1 - 2700K /90	K2 - 3000K /90	1 - IP20	A - On/Off	B - DALI	Y- Yes	TU - TUBE
B - BLACK	K3 - 3500K /90	K4 - 4000K /90	2 - IP54	C - 0/1-10v	D - TRIAC	N- No	
	K5 - 5000K /90	K6 - 2700-6000K /90		E - BLUETOOTH H	F - ZIGBEE		
				G - CASAMBI			


### Code Example

A001 TA W K11 Δ Y


### Enter Your Code:

CODE MODE FINISH CCT IP DIM EMERGENCY


25W/15°/3000K/Ra90




25W/24°/3000K/Ra90




25W/36°/3000K/Ra90




25W/60°/3000K/Ra90




30W/15°/3000K/Ra90




30W/15°/3000K/Ra90




30W/24°/3000K/Ra90




30W/36°/3000K/Ra90



30W/36°/3000K/Ra90



30W/24°/3000K/Ra90



### Optical Accessories



### Colour(Reflector)



Tube